



PREGÃO Nº 056/2015 - CML/PM

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2015 -
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD**

No dia 06 de outubro de 2015, no Órgão Gerenciador, foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para Registro de Preços para eventual fornecimento de material elétrico, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do Pregão Presencial nº 056/2015 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo nº 010003.163301636600021/2015 – SEMAD, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

As unidades participantes e as condições a serem praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório.

As contratações oriundas da Ata serão processadas de acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local(is) de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 mês(es), a partir da data de publicação desta.

| Item | Unid | Qty | Descrição | Marca | Valor R\$ | Fornecedor |
|------|---------|-------|---|-------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | unidade | 7.205 | (ID-500052) LÂMPADA FLUORESCENTE, Tipo: tubular, Potência: 40W, Bulbo: T-10, Base: G-13, Cor: branca luz do dia, Normas Técnicas: em conformidade com o INMETRO e PROCEL. | artek | 3,00 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA |
| 2 | unidade | 380 | (ID-500055) LÂMPADA MISTA, Potência: 250W, Bulbo: ovóide, Base: E-27, Tensão: 220V, Normas Técnicas: em conformidade | artek | 9,40 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA |

| | | | | | | |
|---|---------|-----|---|------------|--------|--|
| | | | com o INMETRO e PROCEL. | | | |
| 3 | unidade | 660 | (ID-500066) PLUGUE, Tipo: junção macho, Modelo: 2P + T, saída axial, Aplicação: para instalações elétricas de baixa tensão, Material(is): termoplástico, Cor(es): a ser definida, Amperagem: 10A, Tensão: 250V, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | mectronic | 3,20 | SACA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 4 | unidade | 135 | (ID-500067) QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, Tipo: sobrepor, Material: chapa de aço carbono, Capacidade: 06 disjuntores DIN, 100A, Características: para uso externo, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, Cor: a ser definida, Características Adicionais: acompanha kit de barramento, Normas Técnicas: em conformidade com a ABNT. | OLIPÊ | 96,00 | SACA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 5 | unidade | 678 | (ID-500092) CABO ELÉTRICO, Tipo: flexível, Material(is) Conductor: cobre, Cor(es): a ser definida, Tensão Máxima de Isolação: 750V, Seção Nominal do Conductor: 6mm², Característica(s) Adicional(is): | FLEX CABOS | 123,00 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA |

| | | | | | | |
|---|---------|-------|--|---------|-------|--|
| | | | isolado por PVC antichama, Norma Técnica ABNT e Selo do INMETRO, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros. | | | |
| 6 | unidade | 1.127 | (ID-500141) FITA ISOLANTE, Tipo: autofusão, Material: borracha EPR (etilenopropileno), Característica: antichama, Aplicação: isolamentos elétricos, terminações, emendas de fios e cabos, vedações de tensão até 69kV, Espessura: 0,76mm, Largura: 19mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 10m, Normas Técnicas: em conformidade com a ABNT. | 3M | 10,00 | SACA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 7 | unidade | 2.525 | (ID-500304) LÂMPADA MISTA, Potência: 160W, Bulbo: ovóide, Base: E-27, Tensão: 220V, Normas Técnicas: em conformidade com o INMETRO e PROCEL. | artek | 5,99 | R A A FERREIRA |
| 8 | unidade | 163 | (ID-500305) PORTA ELETRODO, Material Mandíbulas: liga de alta condutibilidade, Amperagem: 300A, Características: cabo e mandíbulas com isolamento de alta resistência, mandíbula inferior com ranhuras para fixação do eletrodo, Aplicação: solda elétrica. | LINC ON | 21,00 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA |
| 9 | unidade | 627 | (ID-500306) PLUGUE, Tipo: junção macho, Modelo: 2P + T, | ilumi | 3,43 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|---|------------|-------|---|
| | | | saída axial, Aplicação: para instalações elétricas de baixa tensão, Material(is): termoplástico, Cor(es): a ser definida, Amperagem: 20A, Tensão: 250V, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | | | LTDA |
| 10 | unidade | 627 | (ID-500307) PLUGUE, Tipo: junção fêmea, Material Corpo: termoplástico, Modelo: 2P + T, saída axial, Amperagem: 10A, Tensão: 250V, Aplicação: estabelecer uma conexão segura com um dispositivo elétrico através de cabo elétrico, Cor: a ser definida, Normas Técnicas: INMETRO e em conformidade com a ABNT. | MARG IRIUS | 2,41 | B A ELÉTRICA LTDA |
| 11 | unidade | 2.853 | (ID-500310) REATOR ELETRÔNICO, Quantidade Lâmpadas: 02, Potência: 40W, Tensão: bivolt, Frequência: 60Hz, Característica: partida instantânea, Aplicação: lâmpada fluorescente tubular, Normas Técnicas: INMETRO e em conformidade com a ABNT. | MARG IRIUS | 14,00 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA LTDA |
| 12 | unidade | 830 | (ID-500335) TOMADA, Tipo: embutir, 2P + T, Material Corpo: | ilumi | 6,50 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|---|--------------------|--------|---|
| | | | termoplástico, Formato: retangular, Amperagem: 10A, Tensão: 250V, Número de Tomadas: 02, Cor: a ser definida, Normas Técnicas: INMETRO e em conformidade com a ABNT. | | | LTDA |
| 13 | unidade | 979 | (ID-500336) TOMADA, Tipo: embutir, 2P + T, Material Corpo: termoplástico, Formato: retangular, Amperagem: 10A, Tensão: 250V, Número de Tomadas: 01, Cor: a ser definida, Normas Técnicas: INMETRO e em conformidade com a ABNT. | mectr onic | 4,40 | SACA COMERCIO E CONSTR UÇÕES LTDA - EPP |
| 14 | unidade | 1.380 | (ID-500337) TOMADA, Tipo: sobrepor, 2P + T, Formato: retangular, Material: termoplástico, Amperagem: 10A, Tensão: 250V, Número de Tomadas: 01, Cor: a ser definida, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | ilumi | 4,40 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA LTDA |
| 15 | unidade | 283 | (ID-500338) CABO ELÉTRICO, Tipo: PP, Material Condutor: cobre, Tensão de Isolação: 750V, Quantidade de Condutores: 03, Seção Nominal do Condutor: 2,5mm ² , Características: flexível, isolado por PVC | NORT ECAB OS | 242,90 | SACA COMERCIO E CONSTR UÇÕES LTDA - EPP |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|--|-----------|-------|--------------------------------------|
| | | | antichama, Cor: a ser definida, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros, Normas Técnicas: INMETRO e em conformidade com a ABNT. | | | |
| 16 | unidade | 2.959 | (ID-500339) LÂMPADA FLUORESCENTE, Tipo: compacta eletrônica, Potência: 20W, Bulbo: U, Base: E-27, Tensão: 127V, Cor: branca, Normas Técnicas: em conformidade com o INMETRO e PROCEL. | EMPA LUX | 4,47 | UNYTEKI COMERCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| 17 | unidade | 847 | (ID-500340) SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE, Base Lâmpada: G-13, Características: de pressão, com base para starter, Aplicação: lâmpada fluorescente tubular. | Decorlux | 1,03 | B A ELÉTRICA LTDA |
| 18 | unidade | 555 | (ID-500341) TERMINAL ELÉTRICO, Tipo: olhal, Material: liga de cobre, Características: de pressão e isolado, Aplicação: para cabo elétrico 16mm², Diâmetro Furo: M10 - 3/8 pol, Cor Isolação: a ser definida. | SIMEX | 1,00 | UNYTEKI COMERCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| 19 | unidade | 693 | (ID-500342) DISJUNTOR, Tipo: bipolar, termomagnético, Amperagem: 30A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 3KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no | MARGIRIUS | 15,00 | DISTRELDISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA |

| | | | Projeto Básico/Termo de Referência. | | | |
|----|---------|-----|--|---------------|-------|---|
| 20 | unidade | 650 | (ID-500343) DISJUNTOR, Tipo: bipolar, termomagnético, Amperagem: 40A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 3KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | MARG IRIUS | 15,00 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA LTDA |
| 21 | unidade | 440 | (ID-500344) DISJUNTOR UNIPOLAR, Tipo: Termomagnético, Amperagem: 25A, Capacidade de interrupção simétrica: mínima de 3kA, Padrão: DIN, Normas Técnicas: INMETRO e em conformidade com a ABNT. | MARG IRIUS | 4,50 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA LTDA |
| 22 | unidade | 506 | (ID-500345) DISJUNTOR, Tipo: unipolar, termomagnético, Amperagem: 20A, Capacidade Interrupção Simétrica: 3KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | MARG IRIUS | 4,50 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA LTDA |
| 23 | unidade | 539 | (ID-500346) DISJUNTOR, Tipo: unipolar, termomagnético, Amperagem: 30A, Capacidade Interrupção Simétrica: 3KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): | MARG IRIUS | 4,50 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA LTDA |

| | | | | | | |
|----|---------|-----|---|----------|--------|--|
| | | | produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | | | |
| 24 | unidade | 228 | (ID-500347) DISJUNTOR, Tipo: tripolar, termomagnético, Amperagem: 175A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 10KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | Enerbrás | 195,00 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA |
| 25 | unidade | 433 | (ID-500348) DISJUNTOR, Tipo: tripolar, termomagnético, Amperagem: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 10KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | SOPRANO | 123,00 | SACA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 26 | unidade | 267 | (ID-500351) DISJUNTOR, Tipo: tripolar, termomagnético, Amperagem: 150A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 10KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação | Enerbrás | 180,00 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA |

| | | | | | | |
|----|---------|-----|--|---------------|--------|---|
| | | | em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | | | |
| 27 | unidade | 495 | (ID-500352) DISJUNTOR TRIPOLAR, Tipo: Termomagnético, Amperagem: 50A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 5kA, Padrão: DIN, Normas Técnicas: INMETRO e em conformidade com a ABNT. | MARG IRIUS | 25,00 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA LTDA |
| 28 | unidade | 495 | (ID-500353) DISJUNTOR TRIPOLAR, Tipo: Termomagnético, Amperagem: 30A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 3kA, Padrão: DIN, Normas Técnicas: INMETRO e em conformidade com a ABNT. | MARG IRIUS | 23,00 | ELETRO TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| 29 | unidade | 355 | (ID-500360) DISJUNTOR, Tipo: tripolar, termomagnético, Amperagem: 120A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 10KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | Enerbr ás | 104,00 | DISTREL DI STRIBUIDO RA ELÉTRICA LTDA |
| 30 | unidade | 273 | (ID-500361) DISJUNTOR, Tipo: tripolar, termomagnético, Amperagem: 125A, Capacidade Interrupção Simétrica: mínima de 10KA, Padrão: DIN, Característica(s) Adicional(is): | schak | 184,80 | SACA COMERCIO E CONSTR UÇÕES LTDA - EPP |

| | | | | | | |
|----|---------|-----|---|-------|-------|-------------------------------------|
| | | | produto em conformidade com a legislação em vigor e com a garantia mencionadas no Projeto Básico/Termo de Referência. | | | |
| 31 | unidade | 610 | (ID-500362) LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, Tipo: LED, Quantidade de LEDs: 30, Bateria: selada e recarregável, Autonomia: 6h, Tensão: Bivolt, Frequência: 60Hz, Características: portátil, acendimento automático, função de alta e baixa luminosidade, Aplicação: gerar iluminação na ausência de energia elétrica, Cor Luz: branca, Garantia: 3 meses, Normas Técnicas: INMETRO. | ELGIN | 16,00 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA |

Manaus, 06 de outubro de 2015.

MARIZA DA ROSA BARRETO GENTIL

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

B A ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 02.887.535/0001-51

DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 00.803.629/0001-70

ELETRO TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 08.329.282/0001-87

R A A FERREIRA

CNPJ: 03.619.760/0001-70

SACA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 04.625.491/0001-17

UNYTEKI COMERCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.695.558/0001-88